


ARBEITSBÜHNENVERLEIH

WINZER KG

Reuschenberger Str. 51-55 · 51379 Leverkusen-Opladen
 Telefon 0 21 71/10 56 · Telefax 0 21 71/2 97 73
www.winzer-lift.de

Mit Sicherheit **HOCH HINAUS**



Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen

selbst fahren • selbst bedienen • sicher arbeiten • geringe Kosten • große Leistung

Technische Daten Dino / G 11-200	Transportabmessung: Länge: 4,22m Breite: 1,55m Höhe: 1,97m		
		Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 8,90m / 10,90m max. seitliche Reichweite: 5,46m Schwenkbereich: 2 x 190° Korbschwenkbereich: 2 x 90° max. Korblast: 200 kg (2 Personen) Korbmaß: 1,30m x 0,67m x 1,12m	
nicht markierende Vollgummireifen			

Technische Daten SKY 1 / GT 12-215/1	Transportabmessung: Länge: 4,65m Breite: 1,50m Höhe: 1,90m		
		Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 10,00m / 12,00m max. seitliche Reichweite: 6,00m Schwenkbereich: 420° Korbschwenkbereich: nicht schwenkbar max. Korblast: 215 kg (2 Personen) Korbmaß: 1,10m x 0,65m x 1,10m	
nicht markierende geschäumte Reifen			

Technische Daten SKY 2 / GTS 12-215/2	Transportabmessung: Länge: 4,65m Breite: 1,52m Höhe: 1,90m		
		Arbeitsbereich: max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 10,00m / 12,00m max. seitliche Reichweite: 6,00m Schwenkbereich: 420° Korbschwenkbereich: nicht schwenkbar max. Korblast: 215 kg (2 Personen) Korbmaß: 0,95m x 0,65m x 1,10m Abstützbreite: im Fahrzeugprofil	
Mit Stützen, nicht markierende geschäumte Reifen			

Technische Daten TA 34 N / GT 12-225		Transportabmessung: Länge: 5,02m Breite: 1,22m Höhe: 2,04m		
	Arbeitsbereich:	max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe:	10,40m / 12,40m	
	max. seitliche Reichweite:	7,30m	Schwenkbereich:	350°
max. Korblast:	225 kg (2 Personen)	Korbmaß:	1,30m x 0,76m x 1,10m	
Sonstiges:	Antrieb:	Elektro		
Zulässiges Gesamtgewicht:	6.500 kg			
Steigfähigkeit:	20%			
Steckdose im Korb:	nein			
Batteriebetrieb, Nichtmarkierende Vollgummireifen				

Technische Daten Rino / GTD 18-250		Transportabmessung: Länge: 5,27m Breite: 2,29m Höhe: 2,56m		
	Arbeitsbereich:	max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe:	16,50m / 18,50m	
	max. seitliche Reichweite:	11,70m	Schwenkbereich:	endlos
max. Korblast:	250 kg (2 Personen)	Korbmaß:	1,80m x 0,80m x 1,10m	
Sonstiges:	Antrieb:	Diesel		
Zulässiges Gesamtgewicht:	8.000 kg			
Steigfähigkeit:	45%			
Steckdose im Korb:	ja			
geschäumte Reifen				

Technische Daten TRAX / TD 22-227		Transportabmessung: Länge: 7,60m / 9,50m Breite: 2,59m Höhe: 2,72m		
	Arbeitsbereich:	max. Plattformhöhe / Arbeitshöhe:	19,80m / 21,80m	
	max. seitliche Reichweite:	17,10m	Schwenkbereich:	360°
Korbschwenkbereich:	2 x 80°	Hubwinkel des Rüssels:	135°	
max. Korblast:	227 kg (2 Personen)	Korbmaß:	2,44m x 0,91m x 1,10m	
seitlicher Überhang:	1,22m	Sonstiges:		
Antrieb:	Diesel			
Zulässiges Gesamtgewicht:	12.229 kg			
Steigfähigkeit:	45%			
Steckdose im Korb:	Nein			
Schrägstand max. vorne und hinten:	4,5°			
Schrägstand max. rechts und links:	2,5°			
Vierkettenantrieb, aktive Pendelachse				