



## TECHNISCHE DATEN X 8-360/02

### Transportabmessung:

Länge:2,45m Breite:0,81m Höhe:2,10m ohne Geländer: 1,38m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 8,00m

Plattformhöhe max.: 6,10m / min. 1,00m

### Plattformmaße:

Länge: 2,26m ausgezogen: 3,26m

Breite: 0,81m

Tragfähigkeit: 363kg (2 Personen)

Wendekreis innen: 0,00m

Gesamtgewicht: 1.547kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 30%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,8 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,5 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,

nicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 9-200S

### Transportabmessung:

Länge:1,82m Breite:0,77m Höhe:2,35m umgeklapptes Geländer:1,98m

ohne Geländer: 1,43m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 9,38m

Plattformhöhe max.: 7,38m / min. 1,16m

### Plattformmaße:

Länge: 1,65m ausgezogen: 2,65m

Breite: 0,74m

Tragfähigkeit: 200kg (2 Personen)

Wendekreis außen: 0,60m

Gesamtgewicht: 2.000kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 23%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,60 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,6 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 10-230S

### Transportabmessung:

Länge:2,44m Breite:0,81m Höhe:2,26m umgeklapptes Geländer: 1,91m

ohne Geländer: 1,54m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 9,92m

Plattformhöhe max.: 7,92m / min. 1,16m

Plattformmaße: Breite: 0,60m Länge:2,26m ausgezogen: 3,18m

Tragfähigkeit: 227kg (2 Personen)

Wendekreis innen: 0,00m

Gesamtgewicht: 2.504kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 25%

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,

leicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 10-450

### Transportabmessung:

Länge:2,35m Breite:1,22m Höhe:2,19m umgeklapptes Geländer:1,85m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 9,93m

Plattformhöhe max.: 7,93m / min. 1,09m

Plattformmaße: Breite:1,22m Länge:2,35m ausgezogen:3,26m

Tragfähigkeit: 454kg (4 Personen)

Wendekreis innen: 0,21m

Gesamtgewicht: 2.153kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 22%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 1,0 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,2 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 8-380/01

### Transportabmessung:

Länge:2,39m Breite:0,81m Höhe:2,22m umgeklapptes Geländer:1,83m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 8,30m

Plattformhöhe max.: 6,30m / min. 1,10m

### Plattformmaße:

Länge: 2,25m ausgezogen: 3,17m

Breite: 0,81m

Tragfähigkeit: 380kg (2 Personen)

Wendekreis innen: 0m

Gesamtgewicht: 1.770kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 30%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,8km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,2km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 9-300

### Transportabmessung:

Länge:2,60m Breite:0,98m Höhe:2,36m ohne Geländer: 1,54m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 9,00m

Plattformhöhe max.: 7,00m / min. 1,30m

### Plattformmaße:

Länge: 2,20m ausgezogen: 3,00m

Breite: 0,98m

Tragfähigkeit: 300kg (2 Personen)

Wendekreis außen: 6,06m

Gesamtgewicht: 2.290kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 29%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 1,0 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 4,3 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,

abnehmbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 10-340S

### Transportabmessung:

Länge:2,35m Breite:0,83m Höhe:2,12m umgeklapptes Geländer:1,99m

ohne Geländer: 1,67m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 10,00m

Plattformhöhe max.: 7,93m / min. 1,09m

Plattformmaße: Breite: 0,71m Länge:2,23m ausgezogen: 3,20m

Tragfähigkeit: 340kg (3 Personen)

Wendekreis innen: 0,26m

Gesamtgewicht: 2.358kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 25%

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,

leicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 12-340

### Transportabmessung:

Länge:2,50m Breite:1,22m Höhe:2,26m umgeklapptes Geländer: 1,89m

ohne Geländer: 1,62m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 11,80m

Plattformhöhe max.: 9,80m / min. 1,2m

### Plattformmaße:

Länge: 2,25m ausgezogen: 3,26m

Breite: 1,22m

Tragfähigkeit: 340kg (3 Personen)

Wendekreis innen: 0,26m

Gesamtgewicht: 2.531kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 24%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 1,2 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,7 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,

leicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 14-400

### Transportabmessung:

Länge:2,40m Breite:1,20m Höhe:2,62m umgeklapptes Geländer:2,13m

ohne Geländer: 1,67m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 14,00m

Plattformhöhe max.: 12,00m / min. 1,47m

### Plattformmaße:

Länge: 2,25m ausgezogen: 3,75m

Breite: 1,20m

Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen)

Wendekreis innen: 0,0m

Gesamtgewicht: 3365kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 23%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen, gabelstaplerfähig,

leicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 15-500

### Transportabmessung:

Länge:4,65m Breite:2,45m Höhe:3,06m umgeklapptes Geländer:2,30m

ohne Geländer: 1,90m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 15,50m

Plattformhöhe max.: 13,50m / min. 1,90m

### Plattformmaße:

Länge: 4,26m / ausgezogen: 6,06m

Breite: 2,30m

Tragfähigkeit: 500kg (2 Personen)

Gesamtgewicht: 7380kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 25%

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, leicht abklappbares Geländer,