



# ARBEITSBÜHNENVERLEIH

## WINZER KG

Reuschenberger Str. 51-55 · 51379 Leverkusen-Opladen  
Telefon 0 21 71/10 56 · Telefax 0 21 71/2 97 73  
www.winzer-lift.de


Mit Sicherheit **HOCH HINAUS**



## Scheren Arbeitsbühnen

selbst fahren • selbst bedienen • sicher arbeiten • geringe Kosten • große Leistung

TM 6-230




### TECHNISCHE DATEN TM 6-230

<b>Transportabmessung:</b>	
Länge: 1,36m	Breite: 0,76m Höhe: 1,65m
<b>Arbeitsbereich:</b>	
max. Arbeitshöhe:	5,83m
Plattformhöhe max.:	3,83m / min. 1,00m
<b>Plattformmaße innen:</b>	
Länge: 1,04m	Breite: 0,73m
Tragfähigkeit:	227kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,37m
Gesamtgewicht:	776kg
<b>Sonstiges:</b>	
Steigfähigkeit:	25%
Fahrgeschwindigkeit angehoben:	0,87 km/h
Fahrgeschwindigkeit abgesenkt:	3,65 km/h
Antrieb:	elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig

X-Serie



### TECHNISCHE DATEN X 7-270

<b>Transportabmessung:</b>	
Länge: 1,83m Breite: 0,81m Höhe: 2,06m / ohne Geländer 1,72m	
<b>Arbeitsbereich:</b>	
max. Arbeitshöhe:	6,60m
Plattformhöhe max.:	4,60m
<b>Plattformmaße :</b>	
Länge: 1,63m ausgezogen: 2,54m	Breite: 0,81m
Tragfähigkeit:	272kg (2 Personen)
Gesamtgewicht:	1.269kg
<b>Sonstiges:</b>	
Steigfähigkeit:	30%
Antrieb:	Batterie
Einsatzbereich:	innen + außen
Wendekreis innen:	0,00m

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

### TECHNISCHE DATEN MX 8-230

<b>Transportabmessung:</b>	
Länge: 1,75m Breite: 0,76m Höhe: 2,13m umgeklapptes Geländer: 1,60m	
<b>Arbeitsbereich:</b>	
max. Arbeitshöhe:	7,80m
Plattformhöhe max.:	5,80m / min. 1,00m
<b>Plattformmaße innen:</b>	
Länge: 1,60m ausgezogen: 2,54m	Breite: 0,72m
Tragfähigkeit:	227kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,15m
Gesamtgewicht:	1.460kg
<b>Sonstiges:</b>	
Steigfähigkeit:	29%
Fahrgeschwindigkeit angehoben:	1,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit abgesenkt:	3,7 km/h
Antrieb:	elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

### TECHNISCHE DATEN X 8-230/01

<b>Transportabmessung:</b>	
Länge: 1,83m Breite: 0,81m Höhe: 2,10m umgeklapptes Geländer: 1,72m	
<b>Arbeitsbereich:</b>	
max. Arbeitshöhe:	7,80m
Plattformhöhe max.:	5,80m / min. 1,00m
<b>Plattformmaße innen:</b>	
Länge: 1,54m ausgezogen: 2,44m	Breite: 0,55m
Tragfähigkeit:	227kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	1.503kg
<b>Sonstiges:</b>	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

### TECHNISCHE DATEN X 8-230/02

<b>Transportabmessung:</b>	
Länge: 1,83m Breite: 0,77m Höhe: 2,10m / ohne Geländer 1,83m	
<b>Arbeitsbereich:</b>	
max. Arbeitshöhe:	7,80m
Plattformhöhe max.:	5,80m / min. 1,00m
<b>Plattformmaße innen:</b>	
Länge: 1,54m ausgezogen: 2,44m	Breite: 0,55m
Tragfähigkeit:	227kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	1.341kg
<b>Sonstiges:</b>	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	elektro
Einsatzbereich:	nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, nicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 8-300

### Transportabmessung:

Länge: 2,55m Breite: 1,44m Höhe: 2,35m / ohne Geländer 1,43m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 8,00m

Plattformhöhe max.: 6,04m / min. 1,23m

### Plattformmaße:

Länge: 2,38m ausgezogen: 3,19m

Breite: 1,29m

Tragfähigkeit: 300kg (2 Personen)

Gesamtgewicht: 1.800kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 25%

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,  
nicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 8-360/02

### Transportabmessung:

Länge: 2,45m Breite: 0,81m Höhe: 2,10m ohne Geländer: 1,38m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 8,00m

Plattformhöhe max.: 6,10m / min. 1,00m

### Plattformmaße:

Länge: 2,26m ausgezogen: 3,26m

Breite: 0,81m

Tragfähigkeit: 363kg (2 Personen)

Wendekreis innen: 0,00m

Gesamtgewicht: 1.547kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 30%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,8 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,5 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,  
nicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 9-300

### Transportabmessung:

Länge: 2,60m Breite: 0,98m Höhe: 2,36m ohne Geländer: 1,54m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 9,00m

Plattformhöhe max.: 7,00m / min. 1,30m

### Plattformmaße:

Länge: 2,20m ausgezogen: 3,00m

Breite: 0,98m

Tragfähigkeit: 300kg (2 Personen)

Wendekreis außen: 6,06m

Gesamtgewicht: 2.290kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 29%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 1,0 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 4,3 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,  
abnehmbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 10-340S

### Transportabmessung:

Länge: 2,35m Breite: 0,83m Höhe: 2,12m umgeklapptes Geländer: 1,99m

ohne Geländer: 1,67m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 10,00m

Plattformhöhe max.: 7,93m / min. 1,09m

Plattformmaße: Breite: 0,71m Länge: 2,23m ausgezogen: 3,20m

Tragfähigkeit: 340kg (3 Personen)

Wendekreis innen: 0,26m

Gesamtgewicht: 2.358kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 25%

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,  
leicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 14-400

### Transportabmessung:

Länge: 2,40m Breite: 1,20m Höhe: 2,62m umgeklapptes Geländer: 2,13m

ohne Geländer: 1,67m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 14,00m

Plattformhöhe max.: 12,00m / min. 1,47m

### Plattformmaße:

Länge: 2,25m ausgezogen: 3,75m

Breite: 1,20m

Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen)

Wendekreis innen: 0,0m

Gesamtgewicht: 3365kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 23%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen, gabelstaplerfähig,  
leicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 8-360/01

### Transportabmessung:

Länge: 2,45m Breite: 0,81m Höhe: 2,10m umgeklapptes Geländer: 1,72m

ohne Geländer: 1,38m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 8,00m

Plattformhöhe max.: 6,10m / min. 1,00m

### Plattformmaße:

Länge: 2,26m ausgezogen: 3,26m

Breite: 0,81m

Tragfähigkeit: 363kg (2 Personen)

Wendekreis innen: 0,00m

Gesamtgewicht: 1.547kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 30%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,8 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,5 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 9-200S

### Transportabmessung:

Länge: 1,82m Breite: 0,77m Höhe: 2,35m umgeklapptes Geländer: 1,98m

ohne Geländer: 1,43m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 9,38m

Plattformhöhe max.: 7,38m / min. 1,16m

### Plattformmaße:

Länge: 1,65m ausgezogen: 2,65m

Breite: 0,74m

Tragfähigkeit: 200kg (2 Personen)

Wendekreis außen: 0,60m

Gesamtgewicht: 2.000kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 23%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,60 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,6 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 10-230S

### Transportabmessung:

Länge: 2,44m Breite: 0,81m Höhe: 2,26m umgeklapptes Geländer: 1,91m

ohne Geländer: 1,54m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 9,92m

Plattformhöhe max.: 7,92m / min. 1,16m

Plattformmaße: Breite: 0,60m Länge: 2,26m ausgezogen: 3,18m

Tragfähigkeit: 227kg (2 Personen)

Wendekreis innen: 0,00m

Gesamtgewicht: 2.504kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 25%

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,  
leicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 12-340

### Transportabmessung:

Länge: 2,50m Breite: 1,22m Höhe: 2,26m umgeklapptes Geländer: 1,89m

ohne Geländer: 1,62m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 11,80m

Plattformhöhe max.: 9,80m / min. 1,2m

### Plattformmaße:

Länge: 2,25m ausgezogen: 3,26m

Breite: 1,22m

Tragfähigkeit: 340kg (3 Personen)

Wendekreis innen: 0,26m

Gesamtgewicht: 2.531kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 24%

Fahrgeschwindigkeit angehoben: 1,2 km/h

Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,7 km/h

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig,  
leicht abklappbares Geländer

## TECHNISCHE DATEN X 15-500

### Transportabmessung:

Länge: 4,65m Breite: 2,45m Höhe: 3,06m umgeklapptes Geländer: 2,30m

ohne Geländer: 1,90m

### Arbeitsbereich:

max.Arbeitshöhe: 15,50m

Plattformhöhe max.: 13,50m / min. 1,90m

### Plattformmaße:

Länge: 4,26m / ausgezogen: 6,06m

Breite: 2,30m

Tragfähigkeit: 500kg (2 Personen)

Gesamtgewicht: 7380kg

### Sonstiges:

Steigfähigkeit: 25%

Antrieb: elektro

Einsatzbereich: innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, leicht abklappbares Geländer,